

SUPERIOR HYDRO 394-402

Falciatrice a doppia lama Sickle Mower



FALCIATRICI A DOPPIA LAMA SUPERIOR SERIE HYDRO SOLLEVAMENTO PARZIALE E TOTALE CON CILINDRO IDRAULICO

La nuova **SUPERIOR HYDRO** versione 394 con denti rivettati e in versione 402 con denti avvitati, mantiene la caratteristica di avere un taglio rapido e netto in ogni condizione di terreno. Realizzata con la massima cura, con materiali di altissima qualità sottoposti a sofisticati trattamenti termici per durare nel tempo. Richiede interventi minimi di manutenzione. La peculiarità del modello **HYDRO** è il sollevamento totalmente idraulico, sia per la fase di lavoro che per la fase di trasporto.

DOUBLE-CUTTING SYSTEM SICKLE-BAR MODEL SUPERIOR "HYDRO" WITH A FULLY-HYDRAULIC CYLINDRIC PISTON LIFT OPERATING PARTIAL AND TOTAL

The new 394 version **SUPERIOR HYDRO** with rivetted teeth, and the 402 version, with teeth screwed in, maintain the characteristics of speedy, clean cutting in all ground conditions and are built with maximum care with top quality materials subjected to leading-edge heat-treatment to ensure durability over time. They require minimum maintenance. The special feature of the **HYDRO** model is a fully-hydraulic lift operating in the work phase as well as for transport.



**gribaldi
& salvia**

SUPERIOR HYDRO CARATTERISTICHE TECNICHE



| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS | u.m. | HYDRO 394 | HYDRO 402 |
|--|------|--|-----------|
| LARGHEZZA DI LAVORO WORKING WIDTH | cm. | 1,67 - 1,82 - 1,97 - 2,12 - 2,42 | |
| POTENZA ASSORBITA POWER ABSORBED | Kw. | 10 / 15 | |
| VELOCITÀ DI LAVORO CUTTING SPEED | Km/h | 10 / 12 | |
| GIRI RICHIESTI P/F P.T.O. SPEED | Rpm. | 500 / 550 | |
| DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES | - | SGANCIO | |
| LAVORO CON BARRA INCLINATA WORKING INCLINED CUTTER BAR | - | +90° -60° | |
| SOLLEVAMENTO IDRAULICO LIFTING WITH HYDRAULIC PISTON | - | DI SERIE PER OGNI CONDIZIONE DI UTILIZZO | |
| TRASMISSIONE TRANSMISSION | - | CINGHIE TRAPEZOIDALI | |
| DENTI SMONTABILI REMOVABLE DOUBLE-GUARDS | - | NO | SI |
| LAMA SFILABILE DALL'ESTERNO EXTRACTING BLADE FROM OUTSIDE | - | SI | |
| PESO INDICATIVO WEIGHT | Kg. | 240 - 250 | |



GRIBALDI & SALVIA S.p.A.
Via Orco, 43 - Fraz. Vesignano - 10086 RIVAROLO C.SE (TO)
Tel. 0124 29046 r.a. - Fax. 0124 25862
www.gribaldisalvia.com - info@gribaldisalvia.com



**gribaldi
& salvia**